



EBook Gratis

APRENDIZAJE

bootstrap-modal

Free unaffiliated eBook created from
Stack Overflow contributors.

#bootstrap-
modal

Tabla de contenido

Acerca de.....	1
Capítulo 1: Empezando con bootstrap-modal.....	2
Observaciones.....	2
Examples.....	2
Instalación o configuración.....	2
Mensaje simple con en Bootstrap Modal.....	2
Capítulo 2: Ejemplos para mostrar el modelo bootstrap con diferentes atributos y controles.....	4
Introducción.....	4
Observaciones.....	4
Examples.....	4
Diálogo Bootstrap con título y mensaje solamente.....	4
Manipular el título del diálogo.....	4
Mostrar un div de la misma página como mensaje.....	5
Creditos.....	9

Acerca de

You can share this PDF with anyone you feel could benefit from it, download the latest version from: [bootstrap-modal](#)

It is an unofficial and free bootstrap-modal ebook created for educational purposes. All the content is extracted from [Stack Overflow Documentation](#), which is written by many hardworking individuals at Stack Overflow. It is neither affiliated with Stack Overflow nor official bootstrap-modal.

The content is released under Creative Commons BY-SA, and the list of contributors to each chapter are provided in the credits section at the end of this book. Images may be copyright of their respective owners unless otherwise specified. All trademarks and registered trademarks are the property of their respective company owners.

Use the content presented in this book at your own risk; it is not guaranteed to be correct nor accurate, please send your feedback and corrections to info@zzzprojects.com

Capítulo 1: Empezando con bootstrap-modal

Observaciones

Esta sección proporciona una descripción general de qué es bootstrap-modal y por qué un desarrollador puede querer usarlo.

También debe mencionar cualquier tema grande dentro de bootstrap-modal y vincular a los temas relacionados. Dado que la Documentación para bootstrap-modal es nueva, es posible que deba crear versiones iniciales de esos temas relacionados.

Examples

Instalación o configuración

Bootstrap Model ya viene con bootstrap.min.js. Pero para hacerlo más simple y más fácil de ejecutar, tendremos que seguir los pasos a continuación.

Instalación: -

Simplemente agregue debajo de css y JS a su página html.

```
<link href = " https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/bootstrap3-dialog/1.34.7/css/bootstrap-dialog.min.css " rel = "stylesheet">

<script src = " https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/bootstrap3-dialog/1.34.7/js/bootstrap-dialog.min.js " type = "text / javascript" />
```

O

Puede descargar el paquete completo desde el enlace a continuación.

<https://github.com/nakupanda/bootstrap3-dialog>

Mensaje simple con en Bootstrap Modal

El código a continuación le mostrará el modelo de arranque sin escribir el código largo del agujero al generar el modelo de arranque en el tiempo de ejecución. También facilitará la creación de múltiples modelos de bootstrap, es decir, uno en otro. Siga a continuación el código simple para hacer un modelo de arranque sencillo.

Incluya debajo de CSS a su código

```
<link rel="stylesheet"
href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css">
<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/bootstrap3-dialog/1.34.7/css/bootstrap-dialog.min.css"/>
```

Código HTML para su modelo para mostrar fácilmente

```
Click Button next to see bootstrap popup with just simple message only.  
<button class="btn btn-primary" type="button" onclick="showModalNow()">Click Me</button>
```

Incluya el script a continuación en su código para que Bootstrap-modal funcione fácilmente.

```
<script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/js/bootstrap.min.js"></script>  
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/bootstrap3-dialog/1.34.7/js/bootstrap-  
dialog.min.js" type="text/javascript" />  
<script>  
    function showModalNow(){  
        BootstrapDialog.show({  
            message: 'Hi Apple!'  
        });  
    }  
</script>
```

Lea Empezando con bootstrap-modal en línea: <https://riptutorial.com/es/bootstrap-modal/topic/7942/empezando-con-bootstrap-modal>

Capítulo 2: Ejemplos para mostrar el modelo bootstrap con diferentes atributos y controles

Introducción

A continuación se muestran los ejemplos para mostrar cómo se puede mostrar el modelo de arranque y cómo administrar el contenido y el pie de página principal del título.

Observaciones

Este tema está creado para mostrar diferentes formas de mostrar y administrar fácilmente el modelo de arranque.

Examples

Diálogo Bootstrap con título y mensaje solamente

Incluya debajo de CSS a su código

```
<link rel="stylesheet"  
 href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css">  
<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/bootstrap3-  
 dialog/1.34.7/css/bootstrap-dialog.min.css"/>
```

Código HTML para su modelo para mostrar fácilmente

```
Click Button next to see bootstrap popup with simple message and Title.  
<button class="btn btn-primary" type="button" onclick="showModalNow()">Click Me</button>
```

Incluya el script a continuación en su código para que Bootstrap-model funcione fácilmente.

```
<script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/js/bootstrap.min.js"></script>  
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/bootstrap3-dialog/1.34.7/js/bootstrap-  
 dialog.min.js" type="text/javascript" />  
<script>  
    function showModalNow(){  
        BootstrapDialog.show({  
            title : 'This is my custom Title',  
            message : 'Hi Apple!'  
        });  
    }  
</script>
```

Manipular el título del diálogo

Incluya debajo de CSS a su código

```
<link rel="stylesheet"
      href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css">
<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/bootstrap3-dialog/1.34.7/css/bootstrap-dialog.min.css"/>
```

Código HTML para su modelo para mostrar fácilmente

```
Click Button next to see bootstrap popup with simple message and Title and Buttons that
manipulates the title.
```

```
<button class="btn btn-primary" type="button" onclick="showModalNow()">Click Me</button>
```

Incluya el script a continuación en su código para que Bootstrap-model funcione fácilmente.

```
<script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/js/bootstrap.min.js"></script>
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/bootstrap3-dialog/1.34.7/js/bootstrap-
dialog.min.js" type="text/javascript" />
<script>
    function showModalNow() {
        BootstrapDialog.show({
            title: 'Default Title',
            message: 'First time showing Title.',
            buttons: [
                {
                    label: 'change to Title 1',
                    action: function(dialog) {
                        dialog.setTitle('Title-1');
                    }
                },
                {
                    label: 'change to Title 2',
                    action: function(dialog) {
                        dialog.setTitle('Title 2');
                    }
                }
            ]
        });
    }
</script>
```

Mostrar un div de la misma página como mensaje

Este es un código de muestra que le mostrará cómo puede crear un código dinámico que generará un modelo de arranque en tiempo de ejecución. Esto también incluye decidir el contenido modal del cuerpo del título y los botones en el pie de página.

Código HTML

```
<link href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css"
      rel="stylesheet">
<link href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/bootstrap3-dialog/1.35.3/css/bootstrap-
dialog.min.css" rel="stylesheet">

<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.1.1.min.js"></script>
<script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/js/bootstrap.min.js"></script>
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/bootstrap3-dialog/1.35.3/js/bootstrap-
dialog.min.js"></script>
```

```

<!-- This is a container Div which contains all the div to show when bootstrap dialog opens --
->
<div style="display : none" id="hidden-div">
  <div id="simple-div">
    <h1>This is H1 Heading</h1>
    This is most simple coding
    <br>
    <button type="button" class="btn btn-primary" onclick="showDiv1()">Lavel-2 div-1</button>
    <button type="button" class="btn btn-primary" onclick="showDiv2()">Lavel-2 div-2</button>
  </div>
  <div class="container-fluid" id="complex-div">
    <h2>Panels with Contextual Classes</h2>
    <div class="panel-group">
      <div class="panel panel-default">
        <div class="panel-heading">Panel with panel-default class</div>
        <div class="panel-body">Panel Content</div>
      </div>

      <div class="panel panel-primary">
        <div class="panel-heading">Panel with panel-primary class</div>
        <div class="panel-body">Panel Content</div>
      </div>

      <div class="panel panel-success">
        <div class="panel-heading">Panel with panel-success class</div>
        <div class="panel-body">Panel Content</div>
      </div>

      <div class="panel panel-info">
        <div class="panel-heading">Panel with panel-info class</div>
        <div class="panel-body">Panel Content</div>
      </div>

      <div class="panel panel-warning">
        <div class="panel-heading">Panel with panel-warning class</div>
        <div class="panel-body">Panel Content</div>
      </div>

      <div class="panel panel-danger">
        <div class="panel-heading">Panel with panel-danger class</div>
        <div class="panel-body">Panel Content</div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<button type="button" class="btn btn-primary" onclick="simpleSHow('Hello 1234')">Simple Div Show</button>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<button type="button" class="btn btn-primary" onclick="complexSHow('Complex 1234')">Complex Div Show</button>

```

JQuery/Javascript

```

function simpleSHow(title)
{
  var msg=$('#simple-div');

```

```

BootstrapDialog.show({
    title : title,
    message: $('#simple-div'),
    onhide : function(){
        $('#hidden-div').append(msg);
    }
});

function complexShow(title)
{
    var msg=$('#complex-div');

    BootstrapDialog.show({
        title : title,
        message: $('#complex-div'),
        onhide : function(){
            $('#hidden-div').append(msg);
        }
    });
}

```

Explicación del Código

Estructura HTML :

```

<div>(id=hidden-div) (always hidden)
|
|---- <div>(id=simple-div)
|   |
|   |---- content within this div
|
|---- <div>(id=complex-div)
|   |
|   |---- content within this div

```

Aquí div con id "hidden-div" es un div contenedor por lo que quiero decir que contiene diferentes divs que se muestran en diferentes modos. Y todos los div niños dentro de él pueden mostrarse a uno o más modelos a la vez.

Explicación del código Javascript :

Al llamar a la función, copiamos el div que queremos mostrar a una variable para usar al fin. Después de eso, llamamos a la sintaxis básica para crear dinámicamente el modo de arranque en el que, como mensaje, damos directamente la referencia del div que queremos mostrar.

Esto tomará esa división de la división oculta. Quiero decir que la división que queremos mostrar se eliminará de la división de contenedores. Es por eso que hemos guardado una copia de ella en la variable msg. Y cuando se cierre la ventana emergente, agregaremos ese div de nuevo al div contenedor como si tuviéramos que mostrar ese modal más de una vez y luego tendremos ese div disponible para mostrarlo también la próxima vez. si no copiamos al principio y lo agregamos de nuevo, la próxima vez que queramos mostrar ese modal sin actualizar la página, no tendremos esa div presente en el contenedor div.

El ejemplo anterior es un ejemplo simple para mostrar múltiples div Bootstrap en una sola página html y sin siquiera escribir una sola línea convencional para mostrar el modelo.

Lea Ejemplos para mostrar el modelo bootstrap con diferentes atributos y controles en línea:

<https://riptutorial.com/es/bootstrap-modal/topic/8230/ejemplos-para-mostrar-el-modelo-bootstrap-con-diferentes-atributos-y-controles>

Creditos

S. No	Capítulos	Contributors
1	Empezando con bootstrap-modal	Community , Shalin Patel
2	Ejemplos para mostrar el modelo bootstrap con diferentes atributos y controles	Shalin Patel