



eBook Gratuit

APPRENEZ

bootstrap-modal

eBook gratuit non affilié créé à partir des
contributeurs de Stack Overflow.

**#bootstrap-
modal**

Table des matières

À propos.....	1
Chapitre 1: Commencer avec bootstrap-modal.....	2
Remarques.....	2
Exemples.....	2
Installation ou configuration.....	2
Message simple avec dans Modal Bootstrap.....	2
Chapitre 2: Exemples d'affichage du modèle de bootstrap avec différents attributs et contr.....	4
Introduction.....	4
Remarques.....	4
Exemples.....	4
Boîte de dialogue Bootstrap avec titre et message uniquement.....	4
Manipulation du titre de dialogue.....	4
Afficher un div de la même page que le message.....	5
Crédits.....	9

À propos

You can share this PDF with anyone you feel could benefit from it, downloaded the latest version from: [bootstrap-modal](#)

It is an unofficial and free bootstrap-modal ebook created for educational purposes. All the content is extracted from [Stack Overflow Documentation](#), which is written by many hardworking individuals at Stack Overflow. It is neither affiliated with Stack Overflow nor official bootstrap-modal.

The content is released under Creative Commons BY-SA, and the list of contributors to each chapter are provided in the credits section at the end of this book. Images may be copyright of their respective owners unless otherwise specified. All trademarks and registered trademarks are the property of their respective company owners.

Use the content presented in this book at your own risk; it is not guaranteed to be correct nor accurate, please send your feedback and corrections to info@zzzprojects.com

Chapitre 1: Commencer avec bootstrap-modal

Remarques

Cette section fournit une vue d'ensemble de ce qu'est le bootstrap-modal et pourquoi un développeur peut vouloir l'utiliser.

Il devrait également mentionner tout sujet important dans le mode bootstrap-modal, et établir un lien avec les sujets connexes. La documentation de bootstrap-modal étant nouvelle, vous devrez peut-être créer des versions initiales de ces rubriques connexes.

Exemples

Installation ou configuration

Bootstrap Modal est déjà fourni avec bootstrap.min.js Mais pour le rendre plus simple et plus facile à exécuter Nous devons suivre les étapes ci-dessous.

Installation: -

Il suffit d'ajouter ci-dessous css et JS à votre page HTML.

```
<link href = " https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/bootstrap3-dialog/1.34.7/css/bootstrap-dialog.min.css " rel = "stylesheet">
```

```
<script src = " https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/bootstrap3-dialog/1.34.7/js/bootstrap-dialog.min.js " type = "text / javascript" />
```

Ou

Vous pouvez télécharger le package complet à partir du lien ci-dessous.

<https://github.com/nakupanda/bootstrap3-dialog>

Message simple avec dans Modal Bootstrap

Le code ci-dessous vous montrera le modèle bootstrap sans écrire le code long du trou en générant un modèle bootstrap au moment de l'exécution. Cela permettra également de créer plusieurs modèles de bootstrap, c'est-à-dire l'un sur l'autre facilement. Suivez ci-dessous le code simple pour créer un modèle de bootstrap simple.

Inclure ci-dessous CSS à votre code

```
<link rel="stylesheet "
href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css">
```

```
<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/bootstrap3-dialog/1.34.7/css/bootstrap-dialog.min.css"/>
```

Code HTML pour votre modèle à afficher facilement

Click Button next to see bootstrap popup with just simple message only.

```
<button class="btn btn-primary" type="button" onclick="showModalNow()">Click Me</button>
```

Inclure le script ci-dessous dans votre code pour que le modèle bootstrap fonctionne facilement

```
<script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/js/bootstrap.min.js"></script>
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/bootstrap3-dialog/1.34.7/js/bootstrap-dialog.min.js" type="text/javascript" />
<script>
  function showModalNow(){
    BootstrapDialog.show({
      message: 'Hi Apple!'
    });
  }
</script>
```

Lire Commencer avec bootstrap-modal en ligne: <https://riptutorial.com/fr/bootstrap-modal/topic/7942/commencer-avec-bootstrap-modal>

Chapitre 2: Exemples d'affichage du modèle de bootstrap avec différents attributs et contrôles

Introduction

Vous trouverez ci-dessous des exemples montrant comment le modèle bootstrap peut être affiché et comment gérer le contenu principal et le pied de page du titre.

Remarques

Cette rubrique est créée pour illustrer différentes manières de montrer et de gérer facilement le modèle bootstrap.

Exemples

Boîte de dialogue Bootstrap avec titre et message uniquement

Inclure ci-dessous CSS à votre code

```
<link rel="stylesheet"
href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css">
<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/bootstrap3-
dialog/1.34.7/css/bootstrap-dialog.min.css"/>
```

Code HTML pour votre modèle à afficher facilement

```
Click Button next to see bootstrap popup with simple message and Title.
<button class="btn btn-primary" type="button" onclick="showModalNow()">Click Me</button>
```

Inclure le script ci-dessous dans votre code pour que le modèle bootstrap fonctionne facilement

```
<script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/js/bootstrap.min.js"></script>
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/bootstrap3-dialog/1.34.7/js/bootstrap-
dialog.min.js" type="text/javascript" />
<script>
    function showModalNow(){
        BootstrapDialog.show({
            title : 'This is my custom Title',
            message : 'Hi Apple!'
        });
    }
</script>
```

Manipulation du titre de dialogue

Inclure ci-dessous CSS à votre code

```
<link rel="stylesheet"
href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css">
<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/bootstrap3-
dialog/1.34.7/css/bootstrap-dialog.min.css"/>
```

Code HTML pour votre modèle à afficher facilement

Click Button next to see bootstrap popup with simple message and Title and Buttons that manipulates the title.

```
<button class="btn btn-primary" type="button" onclick="showModalNow()">Click Me</button>
```

Inclure le script ci-dessous dans votre code pour que le modèle bootstrap fonctionne facilement

```
<script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/js/bootstrap.min.js"></script>
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/bootstrap3-dialog/1.34.7/js/bootstrap-
dialog.min.js" type="text/javascript" />
<script>
function showModalNow(){
    BootstrapDialog.show({
        title: 'Default Title',
        message: 'First time showing Title.',
        buttons: [{
            label: 'change to Title 1',
            action: function(dialog) {
                dialog.setTitle('Title-1');
            }
        }, {
            label: 'change to Title 2',
            action: function(dialog) {
                dialog.setTitle('Title 2');
            }
        }
    ]
    });
}
</script>
```

Afficher un div de la même page que le message

Ceci est un exemple de code qui vous montrera comment créer un code dynamique qui générera un modèle bootstrap au moment de l'exécution. Cela inclut également le choix du contenu du corps du titre modal et des boutons en bas de page.

Code HTML

```
<link href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
<link href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/bootstrap3-dialog/1.35.3/css/bootstrap-
dialog.min.css" rel="stylesheet">

<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.1.1.min.js"></script>
<script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/js/bootstrap.min.js"></script>
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/bootstrap3-dialog/1.35.3/js/bootstrap-
dialog.min.js"></script>
```



```

    BootstrapDialog.show({
      title : title,
      message: $('#simple-div'),
      onhide : function(){
        $('#hidden-div').append(msg);
      }
    });
  }

function complexShow(title)
{
  var msg=$('#complex-div');

  BootstrapDialog.show({
    title : title,
    message: $('#complex-div'),
    onhide : function(){
      $('#hidden-div').append(msg);
    }
  });
}

```

Explication du code

Structure HTML :

```

<div>(id=hidden-div) (always hidden)
|
|---- <div>(id=simple-div)
| |
| |---- content within this div
|
|---- <div>(id=complex-div)
| |
| |---- content within this div

```

Ici, div avec id "hidden-div" est un div par lequel je veux dire qu'il contient différents divs à afficher dans différents modaux. Et tous les enfants div peuvent être montrés à un ou plusieurs modèles à la fois.

Explication du code Javascript :

En appelant la fonction, nous avons copié le div que nous voulons montrer à une variable à utiliser. Après cela, nous appelons la syntaxe de base pour créer dynamiquement un modal bootstrap dans lequel, comme message, nous donnons directement la référence du div que nous voulons montrer.

Cela va capturer que div de la div-caché par ce que je veux dire que div que nous voulons montrer sera supprimé de la div conteneur, c'est pourquoi nous en avons enregistré une copie à la variable msg. Et lorsque le popup sera fermé, nous ajouterons cette div au div du conteneur, comme si nous devions montrer ce modal plus d'une fois, puis nous aurons cette div disponible pour la prochaine fois. Si nous ne copions pas au début et que nous l'ajoutions à la prochaine fois quand nous voulons montrer ce modal sans rafraîchir la page, nous n'aurons pas cette div dans le div div.

Étant donné ci-dessus est un exemple simple pour montrer plusieurs div bootstrap avec dans une seule page html et aussi sans même écrire une seule ligne conventionnelle pour montrer le modèle.

Lire Exemples d'affichage du modèle de bootstrap avec différents attributs et contrôles en ligne:
<https://riptutorial.com/fr/bootstrap-modal/topic/8230/exemples-d-affichage-du-modele-de-bootstrap-avec-differents-attributs-et-contrôles>

Crédits

S. No	Chapitres	Contributeurs
1	Commencer avec bootstrap-modal	Community , Shalin Patel
2	Exemples d'affichage du modèle de bootstrap avec différents attributs et contrôles	Shalin Patel