



**EBook Gratuito**

# APPENDIMENTO

## bootstrap-modal

Free unaffiliated eBook created from  
**Stack Overflow contributors.**

#bootstrap-  
modal

# Sommario

Di.....	1
<b>Capitolo 1: Iniziare con bootstrap-modal.....</b>	<b>2</b>
Osservazioni.....	2
Examples.....	2
Installazione o configurazione.....	2
Messaggio semplice con in Bootstrap Modal.....	2
<b>Capitolo 2: Esempi per mostrare il modello di bootstrap con diversi attributi e controlli.....</b>	<b>4</b>
introduzione.....	4
Osservazioni.....	4
Examples.....	4
Dialogo Bootstrap con titolo e solo messaggio.....	4
Manipolazione del titolo della finestra di dialogo.....	4
Mostra un div dalla stessa pagina del messaggio.....	5
<b>Titoli di coda.....</b>	<b>9</b>

You can share this PDF with anyone you feel could benefit from it, downloaded the latest version from: [bootstrap-modal](#)

It is an unofficial and free bootstrap-modal ebook created for educational purposes. All the content is extracted from [Stack Overflow Documentation](#), which is written by many hardworking individuals at Stack Overflow. It is neither affiliated with Stack Overflow nor official bootstrap-modal.

The content is released under Creative Commons BY-SA, and the list of contributors to each chapter are provided in the credits section at the end of this book. Images may be copyright of their respective owners unless otherwise specified. All trademarks and registered trademarks are the property of their respective company owners.

Use the content presented in this book at your own risk; it is not guaranteed to be correct nor accurate, please send your feedback and corrections to [info@zzzprojects.com](mailto:info@zzzprojects.com)

---

# Capitolo 1: Iniziare con bootstrap-modal

## Osservazioni

Questa sezione fornisce una panoramica su cosa sia il bootstrap-modal e sul motivo per cui uno sviluppatore potrebbe volerlo utilizzare.

Dovrebbe anche menzionare qualsiasi argomento di grandi dimensioni all'interno di bootstrap-modal e collegarsi agli argomenti correlati. Poiché la documentazione per bootstrap-modal è nuova, potrebbe essere necessario creare versioni iniziali di tali argomenti correlati.

## Examples

### Installazione o configurazione

Bootstrap Modal è già fornito con bootstrap.min.js Ma per renderlo più semplice e più facile da eseguire Dovremo seguire i passaggi seguenti.

Installazione : -

Basta aggiungere sotto css e JS alla tua pagina html.

```
<link href = " https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/bootstrap3-dialog/1.34.7/css/bootstrap-dialog.min.css " rel = "stylesheet">
```

```
<script src = " https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/bootstrap3-dialog/1.34.7/js/bootstrap-dialog.min.js " type = "text / javascript" />
```

O

È possibile scaricare l'intero pacchetto da indicato di seguito Link.

<https://github.com/nakupanda/bootstrap3-dialog>

### Messaggio semplice con in Bootstrap Modal

Il codice di seguito mostrerà il modello di bootstrap senza scrivere il codice long hole generando il modello di bootstrap in fase di esecuzione. Farà anche la creazione di più modelli di bootstrap, ovvero uno su altro facile. Segui il semplice codice sottostante per creare un semplice modello di bootstrap.

Includi sotto CSS per il tuo codice

```
<link rel="stylesheet"
href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css">
<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/bootstrap3-
dialog/1.34.7/css/bootstrap-dialog.min.css"/>
```

## Codice HTML per il tuo modello da mostrare facilmente

Click Button next to see bootstrap popup with just simple message only.

```
<button class="btn btn-primary" type="button" onclick="showModalNow()">Click Me</button>
```

## Includere script sotto nel codice per far funzionare facilmente il modello bootstrap

```
<script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/js/bootstrap.min.js"></script>
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/bootstrap3-dialog/1.34.7/js/bootstrap-
dialog.min.js" type="text/javascript" />
<script>
  function showModalNow(){
    BootstrapDialog.show({
      message: 'Hi Apple!'
    });
  }
</script>
```

Leggi Iniziare con bootstrap-modal online: <https://riptutorial.com/it/bootstrap-modal/topic/7942/iniziare-con-bootstrap-modal>

---

# Capitolo 2: Esempi per mostrare il modello di bootstrap con diversi attributi e controlli

## introduzione

Dato sotto sono gli esempi per mostrare come il modello bootstrap può essere mostrato e come gestire il contenuto principale del titolo e il piè di pagina.

## Osservazioni

Questo argomento è stato creato per dimostrare diversi modi di mostrare e gestire facilmente il modello di bootstrap.

## Examples

### Dialogo Bootstrap con titolo e solo messaggio

Includi sotto CSS per il tuo codice

```
<link rel="stylesheet"
href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css">
<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/bootstrap3-
dialog/1.34.7/css/bootstrap-dialog.min.css"/>
```

### Codice HTML per il tuo modello da mostrare facilmente

```
Click Button next to see bootstrap popup with simple message and Title.
<button class="btn btn-primary" type="button" onclick="showModalNow()">Click Me</button>
```

### Includere script sotto nel codice per far funzionare facilmente il modello bootstrap

```
<script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/js/bootstrap.min.js"></script>
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/bootstrap3-dialog/1.34.7/js/bootstrap-
dialog.min.js" type="text/javascript" />
<script>
    function showModalNow(){
        BootstrapDialog.show({
            title : 'This is my custom Title',
            message : 'Hi Apple!'
        });
    }
</script>
```

### Manipolazione del titolo della finestra di dialogo

Includi sotto CSS per il tuo codice

```
<link rel="stylesheet"
href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css">
<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/bootstrap3-
dialog/1.34.7/css/bootstrap-dialog.min.css"/>
```

## Codice HTML per il tuo modello da mostrare facilmente

Click Button next to see bootstrap popup with simple message and Title and Buttons that manipulates the title.

```
<button class="btn btn-primary" type="button" onclick="showModalNow()">Click Me</button>
```

## Includere script sotto nel codice per far funzionare facilmente il modello bootstrap

```
<script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/js/bootstrap.min.js"></script>
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/bootstrap3-dialog/1.34.7/js/bootstrap-
dialog.min.js" type="text/javascript" />
<script>
function showModalNow(){
  BootstrapDialog.show({
    title: 'Default Title',
    message: 'First time showing Title.',
    buttons: [{
      label: 'change to Title 1',
      action: function(dialog) {
        dialog.setTitle('Title-1');
      }
    }, {
      label: 'change to Title 2',
      action: function(dialog) {
        dialog.setTitle('Title 2');
      }
    }
  ]
});
}
</script>
```

## Mostra un div dalla stessa pagina del messaggio

Questo è un codice di esempio che mostra come è possibile creare codice dinamico che genererà un modello di bootstrap in fase di esecuzione. Ciò include anche la scelta del contenuto del corpo del titolo modale e dei pulsanti nel piè di pagina.

### Codice HTML

```
<link href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
<link href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/bootstrap3-dialog/1.35.3/css/bootstrap-
dialog.min.css" rel="stylesheet">

<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.1.1.min.js"></script>
<script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/js/bootstrap.min.js"></script>
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/bootstrap3-dialog/1.35.3/js/bootstrap-
dialog.min.js"></script>

<!-- This is a container Div which contains all the div to show when bootstrap dialog opens -->
```





```

        message: $('#simple-div'),
        onhide : function(){
            $('#hidden-div').append(msg);
        }
    });
}

function complexShow(title)
{
    var msg=$('#complex-div');

    BootstrapDialog.show({
        title : title,
        message: $('#complex-div'),
        onhide : function(){
            $('#hidden-div').append(msg);
        }
    });
}

```

## Codice Spiegazione

### Struttura HTML :

```

<div>(id=hidden-div) (always hidden)
|
|---- <div>(id=simple-div)
| |
| |---- content within this div
|
|---- <div>(id=complex-div)
| |
| |---- content within this div

```

Qui div con id "hidden-div" è un contenitore div con cui intendo che contiene div diverse da mostrare in diverse modal. E tutti i bambini div possono essere mostrati a uno o più modelli alla volta.

### Spiegazione del codice Javascript :

Dopo aver chiamato la funzione abbiamo copiato il div che vogliamo mostrare ad una variabile da usare alla fine. Dopodiché chiamiamo la sintassi di base per creare dinamicamente modal bootstrap in cui come un messaggio diamo direttamente il riferimento al div che vogliamo mostrare.

Questo prenderà quel div dal hidden-div per il fatto che voglio dire che div che vogliamo mostrare verrà rimosso dal contenitore div è per questo che ne abbiamo salvato una copia nella variabile msg. E quando il popup si chiude, aggiungeremo nuovamente il div al contenitore div come se fosse necessario mostrare tale modal più di una volta, quindi avremo anche quel div disponibile per essere mostrato la prossima volta. se non copiamo all'inizio e lo aggiungiamo la prossima volta quando vogliamo mostrare quella modale senza aggiornare la pagina, non avremo quel div presente nel contenitore div.

Dato sopra è un semplice esempio per mostrare più div bootstrap con in una singola pagina html e

anche senza nemmeno scrivere una singola linea convenzionale per mostrare il modello.

Leggi Esempi per mostrare il modello di bootstrap con diversi attributi e controlli online:  
<https://riptutorial.com/it/bootstrap-modal/topic/8230/esempi-per-mostrare-il-modello-di-bootstrap-con-diversi-attributi-e-controlli>

---

## Titoli di coda

S. No	Capitoli	Contributors
1	Iniziare con bootstrap-modal	<a href="#">Community</a> , <a href="#">Shalin Patel</a>
2	Esempi per mostrare il modello di bootstrap con diversi attributi e controlli	<a href="#">Shalin Patel</a>