



EBook Gratis

APRENDIZAJE

oauth

Free unaffiliated eBook created from
Stack Overflow contributors.

#oauth

Tabla de contenido

| | |
|---|----------|
| Acerca de..... | 1 |
| Capítulo 1: Empezando con oauth..... | 2 |
| Observaciones..... | 2 |
| Versiones..... | 2 |
| Examples..... | 2 |
| Instalación o configuración..... | 2 |
| Capítulo 2: Cliente OAuth 2.0..... | 3 |
| Sintaxis..... | 3 |
| Parámetros..... | 3 |
| Examples..... | 3 |
| Credenciales del cliente..... | 3 |
| Credencial del propietario del recurso Credenciales Credenciales..... | 4 |
| Código de Autorización..... | 4 |
| Paso 1..... | 4 |
| Paso 2..... | 4 |
| Actualizar un token de acceso..... | 4 |
| Subvención implícita..... | 5 |
| Creditos..... | 6 |

Acerca de

You can share this PDF with anyone you feel could benefit from it, downloaded the latest version from: [oauth](#)

It is an unofficial and free oauth ebook created for educational purposes. All the content is extracted from [Stack Overflow Documentation](#), which is written by many hardworking individuals at Stack Overflow. It is neither affiliated with Stack Overflow nor official oauth.

The content is released under Creative Commons BY-SA, and the list of contributors to each chapter are provided in the credits section at the end of this book. Images may be copyright of their respective owners unless otherwise specified. All trademarks and registered trademarks are the property of their respective company owners.

Use the content presented in this book at your own risk; it is not guaranteed to be correct nor accurate, please send your feedback and corrections to info@zzzprojects.com

Capítulo 1: Empezando con oauth

Observaciones

Esta sección proporciona una descripción general de lo que es o de por qué un desarrollador puede querer usarlo.

También debe mencionar cualquier tema grande dentro de oauth, y vincular a los temas relacionados. Dado que la Documentación para oauth es nueva, es posible que deba crear versiones iniciales de los temas relacionados.

Versiones

| Versión | Fecha de lanzamiento |
|---------|----------------------|
| 1.0 | 2010-04-07 |
| 2.0 | 2012-10-17 |

Examples

Instalación o configuración

Instrucciones detalladas sobre cómo configurar o instalar una aplicación.

Lea **Empezando con oauth en línea**: <https://riptutorial.com/es/oauth/topic/2947/empezando-con-oauth>

Capítulo 2: Cliente OAuth 2.0

Sintaxis

- key1 = value1 & keyN = valueN

Parámetros

| Parámetro | Valor |
|--|---|
| Parámetros utilizados con el punto final del <code>token</code> : | |
| <code>grant_type</code> | <code>client_credentials</code> , <code>password</code> , <code>authorization_code</code> , <code>refresh_token</code> |
| <code>client_id</code> | ID de la aplicación OAuth |
| <code>client_secret</code> | El secreto de la aplicación OAuth |
| <code>redirect_uri</code> | URL codificada URL absoluta al servidor del usuario |
| <code>code</code> | usado solo con la <code>authorization_code</code> código de <code>authorization_code</code> |
| <code>username</code> | utiliza solo la <code>password</code> concesión |
| <code>password</code> | utiliza solo la <code>password</code> concesión |
| <code>refresh_token</code> | solo se utiliza con la concesión <code>refresh_token</code> |
| Los parámetros utilizados con la <code>authorization</code> punto final de la <code>authorization_code</code> subvención: | |
| <code>state</code> | cadena de estado aleatorio |
| <code>scope</code> | Lista de ámbitos separados por una coma o un espacio vacío |

Examples

Credenciales del cliente

```
POST /token HTTP/1.1
Host: server.example.com
```

```
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

grant_type=client_credentials&client_id=[APP_KEY]&client_secret=[APP_SECRET]
```

[Fuente](#)

Credencial del propietario del recurso Credenciales Credenciales

```
POST /token HTTP/1.1
Host: server.example.com
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

grant_type=password&username=[USERNAME]&password=[PASSWORD]
&client_id=[APP_KEY]&client_secret=[APP_SECRET]
```

[Fuente](#)

Código de Autorización

Paso 1

```
GET /authorize?response_type=code&client_id=[APP_KEY]&state=[RANDOM_STRING]
&redirect_uri=https%3A%2F%2Fclient%2Eexample%2Ecom%2Fcb
&scope=[OPTIONAL_SCOPES] HTTP/1.1
Host: server.example.com
```

Paso 2

```
POST /token HTTP/1.1
Host: server.example.com
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

grant_type=authorization_code&code=[CODE_FROM_STEP1]
&client_id=[APP_KEY]&client_secret=[APP_SECRET]
&redirect_uri=https%3A%2F%2Fclient%2Eexample%2Ecom%2Fcb
```

[Fuente](#)

Actualizar un token de acceso

```
POST /token HTTP/1.1
Host: server.example.com
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

grant_type=refresh_token&refresh_token=[REFRESH_TOKEN]
&client_id=[APP_KEY]&client_secret=[APP_SECRET]
```

[Fuente](#)

Subvención implícita

```
Host: server.example.com  
HTTP/1.1
```

```
GET /authorize?response_type=token&client_id=[APP_KEY]&state=[OPTIONAL_STATE]  
&redirect_uri=https%3A%2F%2Fclient%2Eexample%2Ecom%2Fcb&scope=[OPTIONAL_SCOPES]
```

Fuente

Lea Cliente OAuth 2.0 en línea: <https://riptutorial.com/es/oauth/topic/3394/cliente-oauth-2-0>

Creditos

| S. No | Capítulos | Contributors |
|-------|---------------------|---|
| 1 | Empezando con oauth | Community , neverendingqs , Ray |
| 2 | Cliente OAuth 2.0 | FrAn , simo |